




Kesselsicherungsgruppe

Benefits

- kompakte Ausführung in einer formschlüssigen Isolation
- Montagevorteil durch vorgefertigte, dichtgeprüfte Baugruppe
- Schnellentlüfter PrimoVent mit Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip zur sicheren automatischen Entlüftung
- Heizungsmanometer zur direkten Anzeige des Systemdruckes
- Sicherheitsventil zur Absicherung gegen Drucküberschreitung
- servicefreundlich: Schnellentlüfter auswechselbar ohne Entleerung
- für Heizungsanlagen bis zu einer Leistung von 50 kW

Anwendung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zu einer Leistung von 50 kW.

Beschreibung

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Kesselsicherungsgruppe in leichter Bauweise. Bestehend aus Armaturenräger, Heizungsmanometer zur Anzeige des Anlagendruckes, Schnellentlüfter und Membran-Sicherheitsventil MS in einer formschlüssigen Isolation. Inklusive selbstdichtendem Montageventil für den einfachen Austausch des Schnellentlüfters.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

max. 120 °C

Masse

B x H x T: 140 x 150 x 75 mm

Isolation

Polystyrol EPS

Armaturenräger

Messing

Membran-Sicherheitsventil MS

Eingang x Ausgang: x G $\frac{1}{2}$

Heizungsmanometer

Anzeigebereich: 0/4 bar

Durchmesser: 50 mm

Anschluss: axial exzentrisch

Schnellentlüfter mit Aquastop

Eingang: G $\frac{3}{8}$

Nennndruck: 12 bar

Ausführungen

	Wärmeleistung	Ansprechdruck	Kesselanschluss		Art.-Nr.
Kesselsicherungs- gruppe KSG Mini	max. 50 kW	2,5 bar	G1 IG	●	77351
Kesselsicherungs- gruppe KSG Mini	max. 50 kW	3 bar	G1 IG	●	77350

- Lagerware
- Fertigungsware