



V-Form-Maschinenthermometer

Benefits

- extrem robust durch Vollmetalleinhausung
- vibrationsfestes Glasthermometer
- Edelstahlausführung möglich
- gute Ablesbarkeit durch blaue Thermometerfüllung

Anwendung

Heizung, Industrie, Maschinenbau

Technische Daten

Nenngrösse

110 mm30 mm

Oberteil

Aluminium, V-förmig, glatt poliert, messingfarben eloxiert. Zahlen des Messbereichs auf der rechten Skalenwange unter der Eloxalschicht schwarz aufgedruckt. Mittels Kontermutter aus Messing (SW22) verstellbar, dadurch in jeder Blickrichtung ablesbar.

Glaseinsatz (Kapillare)

Prismatische Kapillare in Stabform aus Glasvollmaterial, $\varnothing$ 6 mm. Teilstiche der Kapillare schwarz eingebrannt, dadurch absolut beständig. Hauptteilstriche, die mit den im Gehäuse eingedruckten Zahlen übereinstimmen, besonders stark und markant ausgeführt.

Optionen

- andere Anzeigebereiche
- andere Tauchrohrängen
- andere Tauchrohrwerkstoffe

thermometrische Füllung

In Standardausführung von -60 bis +200 °C benetzende Flüssigkeit blau.

Tauchrohr

Messing, $\varnothing$ 10 mm, mit festem Gewinde G $\frac{1}{2}$ B. Edelstahlausführung auf Anfrage.

Anzeigegenauigkeit

DIN 16195

Anzeigebereiche °C

-30/+50


Anschlusslage

gerade

- andere Einschraubgewinde
- Oberteil aluminiumfarben eloxiert
- Oberteil aus Kunststoff
- Schutzrohre

Technische Zeichnungen

Anschlusslage gerade



Masse (mm)

Typ	L			L ₁	
VMTh 110	110	40	63	100	160
VMTh 150	150	40	63	100	160
VMTh 200	200	40	63	100	160

Ausführungen

	Nenngrösse	Ausführung	Anschlusslage	Anzeigebereich	Schaftlängen	Typ		Art.-Nr.
VMTh 110	110 x 30 mm	DIN 16181	gerade	-30/+50 °C	40 mm	VMTh 110	●	64101
VMTh 110	110 x 30 mm	DIN 16181	gerade	-30/+50 °C	63 mm	VMTh 110	●	64102
VMTh 110	110 x 30 mm	DIN 16181	gerade	-30/+50 °C	100 mm	VMTh 110	●	64103
VMTh 110	110 x 30 mm	DIN 16181	gerade	-30/+50 °C	160 mm	VMTh 110	●	64104

● Lagerware

● Fertigungsware