



## Rohrfeder-Glyzerinmanometer RF100Gly

Art.-Nr. 85219751

Rohrfeder-Glyzerinmanometer Typ D7

### Benefits

- robustes Edelstahlgehäuse
- einsetzbar bei starken Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen
- längere Lebensdauer durch geringeren Verschleiss und Korrosionsschutz des Messsystems
- kein Beschlagen der Sichtscheibe von innen bei Einsatz im Freien

### Anwendung

Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen. Für Messstellen mit starken Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen.

### Technische Daten

#### Typ

D7

#### Nenngrösse

100

#### Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)

1,6

#### Anzeigebereiche (EN 837-1/5)

siehe Bestelltabelle

#### Verwendungsbereich

ruhende Belastung:  $\frac{3}{4}$  x Skalenendwert  
dynamische Belastung:  $\frac{2}{3}$  x Skalenendwert  
kurzzeitig: Skalenendwert

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 60 °C  
Umgebung: -20/+60 °C

#### Schutzart

IP 65 (EN 60529)

#### Anschluss

Messing, axial

#### Messglied

Rohrfeder  
≤ 60 bar: Kreisformfeder  
> 60 bar: Schraubenformfeder

#### Zeigerwerk

Messing

#### Zifferblatt

Aluminium, weiss  
Skalierung: schwarz  
RF100Gly

#### Zeiger

Aluminium, schwarz

### Gehäuse

Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung

### Bördelring

Edelstahl 304

### Sichtscheibe

Kunststoff

### Füllflüssigkeit


Glyzerin (99.5 %)

## Optionen

- Füllflüssigkeit Silikonöl
- Befestigungsrand hinten (NG 63/80/100)
- Bügelbefestigung
- 3-Lochfrontflansch
- Bördelring poliert
- Messsystem Edelstahl (bis 1.000 bar, NG 80/100)
- Sonderskalen
- Clip-Markenzeiger, rot, verstellbar (NG 63)
- Drosselschraube
- andere Prozessanschlüsse

## Technische Zeichnungen

**NG 100 – Anschluss axial, mit Bügelbefestigung**



### Masse (mm)

| NG    | b    | Øc | c1 | c2 | D   | g    | G     | M   | s | SW |
|-------|------|----|----|----|-----|------|-------|-----|---|----|
| 80    | 33,5 | 5  | 2  | 13 | 85  | 56,5 | G1/4B | 82  | 7 | 14 |
| Ms ax |      |    |    |    |     |      |       |     |   |    |
| 80    | 33,5 | 5  | 2  | 13 | 85  | 59   | G1/4B | 82  | 7 | 14 |
| VA ax |      |    |    |    |     |      |       |     |   |    |
| 100   | 33,5 | 6  | 3  | 20 | 106 | 65,5 | G1/2B | 106 | 7 | 22 |
| Ms    |      |    |    |    |     |      |       |     |   |    |
| 100   | 33,5 | 6  | 3  | 20 | 106 | 76,5 | G1/2B | 106 | 7 | 22 |
| VA    |      |    |    |    |     |      |       |     |   |    |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart        | Typ              |   | Artikelnummer |
|----------------|------------------|------------------|---|---------------|
| 0/60 bar       | Bügelbefestigung | RF100Gly<br>D751 | ● | 85219751      |

- Lagerware
- Fertigungsverfahren