



## Kesselsicherungsgruppe KSG Mini

Art.-Nr. 77351

### Kesselsicherungsgruppe

#### Benefits

- kompakte Ausführung in einer formschlüssigen Isolation
- Montagevorteil durch vorgefertigte, dichtgeprüfte Baugruppe
- Schnelllüfter PrimoVent mit Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip zur sicheren automatischen Entlüftung
- Heizungsmanometer zur direkten Anzeige des Systemdruckes
- Sicherheitsventil zur Absicherung gegen Drucküberschreitung
- servicefreundlich: Schnelllüfter auswechselbar ohne Entleerung
- für Heizungsanlagen bis zu einer Leistung von 50 kW

#### Anwendung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zu einer Leistung von 50 kW.

#### Beschreibung

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Kesselsicherungsgruppe in leichter Bauweise. Bestehend aus Armaturenräger, Heizungsmanometer zur Anzeige des Anlagendruckes, Schnelllüfter und Membran-Sicherheitsventil MS in einer formschlüssigen Isolation. Inklusive selbstdichtendem Montageventil für den einfachen Austausch des Schnelllüfters.

#### Technische Daten

##### Anschluss Kessel

G1 IG

##### Temperatureinsatzbereich

max. 120 °C

##### Masse

B x H x T: 147 x 140 x 70 mm

##### Isolation

Polystyrol EPS

##### Armaturenräger

Messing

##### Membran-Sicherheitsventil MS

Eingang x Ausgang: x Steckverbindung

Dichtung: EPDM-Dichtring

Ansprechdruck: 2,5 bar

##### Heizungsmanometer

Anzeigebereich: 0/4 bar

Durchmesser: 50 mm

Anschluss: Steckanschluss axial exzentrisch

##### Schnelllüfter mit Aquastop

Eingang: G $\frac{3}{4}$

Nennndruck: 12 bar

## Ausführungen

	Wärmeleistung	Ansprechdruck	Kesselanschluss		Art.-Nr.
Kesselsicherungs- gruppe KSG Mini	max. 50 kW	2,5 bar	G1 IG	<input checked="" type="radio"/>	77351

- Lagerware
- Fertigungsware