

Leader 12500 XL21 DE



Informations supplémentaires

Puissance max. (230 V Mono) (kW):	10,6
Puissance max. $\cos\phi = 0,8$ (230V Mono) (kVA):	13,3
Puissance assignée ou continue (COP) (kW):	7,7
Puissance Sonore CEE (LwA):	104
Pression Acoustique - 7 m (dB(A)):	79
Tension Nominale de l'alternateur:	230 V - Monophasé
Type de l'alternateur:	Avec bague, 2 pôles
Régulation de tension:	Condensateur
Fréquence (Hz):	50
Marque du moteur:	Robin Subaru
Modèle du moteur:	EH72
Carburant:	Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir (L):	21
Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm):	5:30
Démarrage:	Électrique
Équipement:	1 Prise monophasée IP44 - 10/16A Schuko 1 Prise monophasée 230V - 32A CE Prises protégées par disjoncteur thermique Démarrateur électrique Grand réservoir Jauge à carburant Témoin alerte pression d'huile
Dimensions LxlxH (mm):	935 x 570 x 575
Dimensions emballage LxlxH (mm):	960 x 610 x 600
Poids net à sec (kg):	109
Poids brut emballé (kg):	111
Kit brouette en option:	N/360 (EXLE-N360)
Options:	Régulateur de tension électronique (AVR), Kit interdif = interdifférentiel 30mA + piquet de terre + coffret