

**GODET MALAXEUR À BÉTON AVEC PALES. IDÉAL POUR LES TRAVAUX INTENSIFS DE BÉTON, GRAVE, MORTIER, PRODUITS CALCIA, VICAT... LES PALES PERMETTENT UN MÉLANGE RAPIDE, HOMOGÈNE ET ADAPTÉ POUR LES PRODUITS À FAIBLE TENEUR EN EAU.**



Gamme de 9 modèles de 250 à 1 100 L.

**Godets malaxeurs équipés de pales !**

Les pales brassent entièrement le mélange, contrairement à des spires qui ne font que le déplacer.

Les pales permettent le mélange de tous les agrégats et avec différents taux d'humidité : sec pour les graves ciment, STABEX, VICALPES... ou humide pour les mortiers et chapes béton.

Mélange bien plus rapide et homogène qu'avec des spires.

Pales en acier anti-abrasion interchangeables rapidement pour un faible coût de maintenance.

Moteur hydraulique sans drainage, sans vanne 6 voies, et sans rallonge électrique.

Adaptation aisée sur tout engin hydraulique par une attache boulonnée sur le godet pour une interchangeabilité rapide dans le cas de porteurs différents (sauf GH 1115 avec attache soudée).

Chargement rapide du godet grâce à l'ouverture hydraulique de la grille de protection (sur gamme GH).

Sécurité de l'utilisateur lors du déchargement du ciment grâce à la goulotte située sur le côté du godet. Goulotte de vidange semi-rigide annelée de 1,50 m de longueur, à accrochage rapide.

Grille de protection bombée et articulée pour une excellente visibilité au travail.

Entraînement pignon/chaîne permettant d'avoir un godet d'un faible encombrement.

Graduation de volume chargé sur la flasque.

Godet Malaxeur à pales TURBOMIX 455
550 litres
300 litres / 450 litres
Version boulonnée = GB ou hydraulique = GH
0,93 x 1,67 x 0,93 m
0,93 x 1,71 x 0,93 m
435 Kg
505 Kg
50 L/min - 80 L/min (version GB) 50 L/min - 125 L/min (version GH)
210 bars
2 coupleurs hydrauliques à clapet à face plane femelle 3/8"
Pas de branchement électrique sur la gamme GB 12 Volts sur la gamme GH
Télescopique, Chargeur compact, Chargeuse, Chargeuse-pelleteuse, Tracto- pelle...
1,2 à 1,5 tonne