

Fig. 2.
Insérez l'extrémité du dispositif de verrouillage de l'embout d'entraînement dans l'extrémité inférieure de la clé, et tournez en appuyant vers l'intérieur jusqu'à ce que l'embout d'entraînement soit bien en place.

Fig. 3.
On peut s'assurer du bon positionnement de l'embout d'entraînement en observant l'extrémité du dispositif de verrouillage, juste au dessous de la surface supérieure de la clé.

Pour exercer le couple souhaité :

Après avoir choisi et fixé l'embout d'entraînement qui convient dans la clé dynamométrique de dentisterie restauratrice, appliquez le couple de serrage à la vis ou au tenon dans le sens normal des aiguilles d'une montre. Le mécanisme d'embrayage à friction de la clé permet à celle-ci de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et de se libérer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Fig. 4. Remarquez les trois repères figurant sur la clé. Ils sont en position de fonctionnement à vide.

Fig. 5. Un couple de 20 Ncm, appliqué lors la rotation de la clé dans le sens des aiguilles d'une montre, provoque l'alignement des angles des triangles supérieur et inférieur.

Fig. 6. Un couple de 35 Ncm, appliqué lors de la rotation de la clé dans le sens des aiguilles d'une montre, provoque l'alignement des angles du triangle supérieur et du diamant inférieur.

Note importante : La clé dynamométrique de dentisterie restauratrice doit être utilisée pour exercer des couples de 20 et 35 Ncm uniquement. Le mécanisme d'entraînement de l'embrayage « illimité » permet d'exercer un couple supérieur à 35 Ncm. L'exercice d'une force de charge supérieure à un couple de 35 Ncm peut endommager l'outil de façon permanente, et annuler la garantie.

Précautions

Si l'embout d'
dégager pré
buccale, il est

La vente, la
médecins ho

Avertissements :

La clé dyna
Il est essenti
uniquement pour
destinés à pro
du dispositif
comme dans le
et de provoquer
bon entretien

Entretien :

Nettoyage :

Le seul en
dynamomé
souple en

Graissage :

Aucun gr

Instructions

1. Retirez le
sans stéri

2. Stérilisez-le

3. La méthod
vapeur. L'
fonction de
d'emballage
d'entretien et